

# Befestigungsklemme (gummiert)

Diese Halterungsschellen dienen vor allem zum sicheren Befestigen von Rohren, Schläuchen und Kabeln. Das Gummiprofil dämpft Vibrationen und Schläge, verhindert Verkratzen und isoliert die Schelle von dem zu befestigenden Material.

Gummiprofilierter Schellen werden z.B. in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Hydraulik und Drucklufttechnik, in der Prozessindustrie, im Schiffsbau und in Kühlanlagen eingesetzt.

Bandbreite: 12,7mm.

Werkstoff: Massiver, feuerverzinkter Stahl mit Gummiprofil aus EPDM.



ArtNr	Artikel- bezeichnung	Ø. +/- 0.4 mm	Mengen- einheit
3700383	ABAG3.2	3,2	STK
3700390	ABAG4.8	4,8	STK
3700395	ABAG6.4	6,4	STK
3700398	ABAG7.9	7,9	STK
3700400	ABAG9.5	9,5	STK
3700370	ABAG11.1	11,1	STK
3700372	ABAG12.7	12,7	STK
3700373	ABAG14.3	14,3	STK
3700374	ABAG15.9	15,9	STK
3700376	ABAG17.5	17,5	STK
3700377	ABAG19.0	19,0	STK
3700378	ABAG20.6	20,6	STK
3700379	ABAG22.2	22,2	STK
3700380	ABAG23.8	23,8	STK
3700381	ABAG25.4	25,4	STK
3703070	ABAG27.0	27,0	STK

ArtNr	Artikel- bezeichnung	Ø. +/- 0.4 mm	Mengen- einheit
3700382	ABAG28.6	28,6	STK
3700384	ABAG30.2	30,2	STK
3700385	ABAG31.8	31,8	STK
3700386	ABAG33.3	33,3	STK
3700387	ABAG34.9	34,9	STK
3700388	ABAG36.5	36,5	STK
3700389	ABAG38.1	38,1	STK
3700391	ABAG41.0	41,0	STK
3700392	ABAG44.5	44,5	STK
3700393	ABAG47.0	47,0	STK
3700394	ABAG51.0	51,0	STK
3700396	ABAG60.0	60,0	STK
3700397	ABAG65.0	65,0	STK
3700399	ABAG74.0	74,0	STK
3700371	ABAG110.0	110,0	STK